

ORIGINEEL CHAPEL PARKET – INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Podłoga Origineel Chapel Parket jest bardzo trwała oraz odporna na wodę i zabrudzenia.

Zalecamy prawidłową konserwację podłogi, co pomoże znacząco przedłużyć okres jej użytkowania.

1. WAŻNE

W celu zapewnienia prawidłowego utwardzenia zastosowanego oleju typu Hardwax po zakończeniu montażu podłogi, zalecamy nie myć podłogi przez 21 dni. Wodę lub inne mokre plamy należy usunąć natychmiast, używając niemechaczącej się szmatki. Bezpośrednio po montażu podłogę można odkurzyć lub zamieść.

2. DŁUGOTRWAŁY BLASK - WSKAZÓWKI I ZALECENIA

- Kurz oraz piasek mogą powodować zarysowania na powierzchni podłogi, w związku z czym przed drzwiami wejściowymi należy umieścić dobrej jakości wycieraczkę.
- Nogi krzeseł i innych mebli powinny zostać zabezpieczone przy pomocy przeznaczonych do tego celu filcowych podkładek.
- Miski i naczynia na karmę dla zwierząt powinny zostać umieszczone na podkładkach.
- Ciężkie meble należy przemieszczać, podnosząc je, a nie pchając.
- Regularne odkurzanie lub zamiatanie zmniejsza ryzyko porysowania podłogi.
- Przy myciu podłóg należy unikać nadmiernego i częstego korzystania z wody ponieważ może ona doprowadzić do uszkodzenia drewna. Do mycia należy używać Płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket oraz dobrze odsączonego z wody mopa.
- Rozlane płyny usuwać natychmiast mokrą szmatką.
- Temperatura w pomieszczeniu powinna utrzymywać się w przedziale 18-22° C, zaś wilgotność powinna wynosić od 45 do 60%.
- Należy stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania podłóg Chapel Parket na ogrzewaniu podłogowym.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od intensywności użytkowania. Dla zachowania długotrwałego blasku i pięknej podłogi, zalecamy postępowanie zgodnie z następującym harmonogramem czyszczenia i konserwacji podłogi Origineel Chapel Parket.

Częstotliwość	Metoda czyszczenia / konserwacji	Produkt
Po montażu	Odkurzanie lub zamiatanie	--
Codziennie / co tydzień	Odkurzanie lub zamiatanie	--
Co tydzień / co miesiąc	Mycie środkiem do mycia parkietów	Płyn do mycia olejowanych podłóg drewnianych – Chapel Parket
1 – 2 razy w roku (normalne użytkowanie)	Pielęgnacja olejem do konserwacji podłóg	Olej do konserwacji podłóg – Chapel Parket
3 – 4 razy w roku (intensywne użytkowanie)	Pielęgnacja olejem do konserwacji podłóg	Olej do konserwacji podłóg – Chapel Parket
Plamy lub uszkodzenia	Należy skontaktować się z punktem zakupu	--

4. MYCIE

Zalecamy mycie podłogi raz w tygodniu / raz w miesiącu (w zależności od intensywności użytkowania) płynem do mycia olejowanych podłóg drewnianych Chapel Parket. W żadnym wypadku nie stosować agresywnych środków czyszczących.

- Przed użyciem środków do mycia należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Usunąć kurz i brud odkurzając lub zamiatając podłogę.
- Do 5 litrów wody dodać około 50 – 100 ml środka do mycia podłóg.
- Umyć podłogę dobrze wyciśniętym mopem.
- Po umyciu podłogi należy odczekać aż zupełnie wyschnie. Dopiero gdy drewno będzie zupełnie suche można na nie wchodzić.
- Użycie zalecanego środka do mycia parkietu zapewni dłuższy blask podłogi.

5. KONSERWACJA

Zalecamy pielęgnację podłogi 1-2 w roku za pomocą oleju do konserwacji podłóg Chapel Parket. Przy intensywnym użytkowaniu, np. w kuchni lub przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu zalecamy częstszą pielęgnację podłogi (3-4 razy w roku).

- Olej do konserwacji podłóg: *Transparentny*: do naturalnych, przyciemnianych lub innych bez dodatku bieli w barwie podłóg parkietowych.
- Olej do konserwacji podłóg: *Biały*: do rozbielanych w barwie podłóg parkietowych.
- Olej do konserwacji podłóg: *Invisible*: do jasnych naturalnych i lekko rozbielanych podłóg parkietowych.
- Przed użyciem przeczytać dokładnie instrukcję.
- Najpierw należy umyć podłogę środkiem do mycia zgodnie z powyższym opisem.
- Nałożyć równomierną i cienką warstwę oleju do konserwacji przy użyciu spryskiwacza lub gąbki na 2 – 3 rzędy desek (na zasięg ręki) a następnie wypolerować suchą bawełnianą szmatką wzdłuż włókien drewna. Powielać schemat, aż do wyjścia z pomieszczenia.
- Przy większych powierzchniach zalecamy użyć polerki.
- Czas schnięcia wynosi od 6 do 12 godzin (w zależności od temperatury i wentylacji). Pełne utwardzenie po 5 dniach w temperaturze pokojowej. W ciągu tych 5 dni nie narażać podłogi na kontakt z wodą lub innymi cieczami.
- Jeden litr oleju do konserwacji wystarczy na powierzchnię od około 60 do 80 m².
- Stosowanie oleju do konserwacji zgodnie z zalecanym harmonogramem zapewni najlepszy wygląd podłogi, odporność na plamy, wodę i brud.

6. PLAMY LUB USZKODZENIA

Aby zmniejszyć ryzyko powstawania plam lub uszkodzeń, zalecamy natychmiastowe usuwanie rozlanych płynów wilgotną ściereczką lub wodą z płynem do mycia podłóg olejowanych.

Przydatne wskazówki:

- Czarne ślady / guma od butów: usunąć gumką.
- Inne plamy: Zmieszać zielone mydło lub ocet z wodą i usunąć plamę mokrą szmatką lub szczotką. Po usunięciu plamy nałożyć w jej miejsce olej do konserwacji jeśli potrzeba.
- Unikać używania silnych środków czyszczących na bazie alkoholu!

Jeśli żadna z tych metod nie była skuteczna, zalecamy skontaktować się z dostawcą lub specjalistą od podłóg.