



CHAPEL PARKET POLSKA Sp. z o. o.

INFORMACJA PRASOWA

Jednym z pomysłów na chłodne, długie wieczory jest rozpalony kominek. Ciepło ognia przynosi ukojenie, tworzy niepowtarzalny klimat i podnosi walory estetyczne wnętrza. Przy jego montażu warto zadbać o każdy szczegół, w tym także odpowiednie podłoże.

Ciepło domowego ogniska

Gdy za oknem pojawia się jesienna lub zimowa aura, często na myśl przychodzi rozpalony kominek. Jest to nie tylko doskonały dodatek, który podkreśla wizualnie każde wnętrze. Niewątpliwie jego podstawowym atutem jest wydobywające się ciepło. Pełniąc jednocześnie funkcje estetyczne, jak i użytkowe, sprawia, że wokół tworzy się wyjątkowy klimat.

Umieszczenie kominka we wnętrzu powinno odbyć się najlepiej już na etapie projektu. Aby jego użytkowanie było prawidłowe, należy pamiętać o kilku ważnych czynnikach. Poza wyborem kominka istotna jest lokalizacja, podłączenie do komina, sprawna wentylacja oraz odpowiednie podłoże. Ogólne warunki montażu kominka reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku. Zasady określają także kwestię podłogi.

W zupełności wystarczy klasyczna wylewka oraz postument o wysokości minimum 15 cm. Przy takim wymiarze nie ma obaw o nagrzanie warstwy podłogi. W przypadku piecyków metalowych bez nóżek wysokość ta wynosi 30 cm. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby umieszczać kominki również we wnętrzach z drewnianymi podłogami. Dla większego bezpieczeństwa można zastosować niepalne materiały, którymi chroni się podłogę w najbliższym otoczeniu kominka. Kamień, hartowane szkło, czy stal zapobiegają kontaktowi iskier z drewnianą podłogą. Materiały takie łatwo utrzymać w czystości. Niektóre z nich (tafle hartowanego szkła) można umieszczać we wnętrzu jedynie na okres grzewczy. Wykończenie możemy dostosować wizualnie zarówno do samego kominka, jak i całego wnętrza.

* * *

Chapel Parquet – podłogi z własną historią

www.chapelparket.pl

www.facebook.com/ChapelParquetPolska

Instagram: [chapel_parket_polska](https://www.instagram.com/chapel_parket_polska)

Przy produkcji podłóg Chapel Parquet stosowany jest olej Floor Service Hardwax Oil, który ma dużą odporność na ścieranie, działanie wody, wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych i mleka. Substancja jest zgodna z normą DIN 68861 1A. Odporność na działanie śliny i potu jest zgodna z normą DIN 53160. Olej jest ponadto zgodny z europejską normą EN71 dotyczącą zabawek z drewna.

* * *

KONTAKT:

Chapel Parquet Polska Sp. z o.o.

www.chapelparket.pl

Kontakt dla mediów:

Iwona Cybulska

specjalista ds. public relations

iwona.cybulska@adventure.media.pl

Adventure Media s.c. Agencja Public Relations

www.adventure.media.pl

tel. 780 115 953